

ZD-200NDQ štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

Ova je lemilica namenjena za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Idealna snaga lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Na dršci se nalazi gumena navlaka protiv proklizavanja.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Nakon 3-4 minuta zagrevanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Lemilicu uvek odražite u namenskom stalku za lemiliuc.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice



Napomene:

1. Ne koristite više tinola nego što je potrebno!
2. Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom
3. Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!
4. Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!
5. Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!
6. U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice. Držite je isključivo za dršku!
7. Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!

8. Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemnjene delove!
9. Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.
10. Ne odstranjajte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.
11. Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.
12. Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
13. Prilikom održavanje (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!
14. Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
15. U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.
16. Lemilicu držite van domašaja dece!
17. Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!
18. Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva

Tehnički podaci:

Snaga:

ZD-200NDQ40W / 12VDC

Dužina lemiliceoko 207mm

Dužina priključnog kabla1,2m

Tip rezervnog vrha N1-1, N1-4



04-001 11

P0711024300