



Toslink Audio Switch, 1in/4out

- klare Audioübertragung ohne Qualitätsverluste
- einfache Installation und Bedienung
- mit LED-Statusanzeige und Überspannungsschutz
- speichert beim Ausschalten den gewählten Eingang
- inkl. Netzteil

- Anschlüsse: Toslink-Buchse (IN), 4x Toslink-Buchse (OUT), DC-Anschluss
- Gehäuse: Aluminium
- Gewicht: 198 g
- Konformität: EMV, RoHS (PSU: EMV, RoHS, NSR, ErP)

Toslink Audio Switch, 1in /4out

- clear audio transmission without quality loss
- easy installation and operation
- with LED status display and surge protection
- saves the selected input when switching off
- incl. power supply

- Connectors: Toslink socket (IN), 4x Toslink socket (OUT), DC connection
- Housing: Aluminium
- Weight: 198 g
- Compatibility: EMC, RoHS (PSU: EMC, RoHS, LVD, ErP)

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 10.04.2018	tf	AVS 57-4 TOSLINK Splitter 1in/4out	
		gepr.: 10.04.2018	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				58975	

