



Pilotlampe 2 W

- Sockel S 6x31
- Bauform wie Glasrohrsicherung
- C-8 Filament

Lichtquelle:	Glühlampe (Wolfram)
Lichtfarbe:	warm-weiß
Bauform:	Soffitte
Abdeckungstyp:	kristallklar
Farbtemperatur:	2700 K
Max. Leistungsaufnahme:	3 W
Betriebsspannung:	12 V $\overline{=}$
Bemessungsstrom:	250 mA \pm 10%
Mittlere sphärische Kerzenleistung (MSCP):	0,64 CP \pm 25%
Nennlebensdauer:	10000 Std.
Gewicht:	1,2 g \pm 0,05 g
Verbrauchseinheit:	100 Stk. unverpackt

Pilot lamp 2 W

- Base S 6x31
- Construction like glass tube fuse
- C-8 filament

Luminous source:	incandescent lamp (wolfram)
Luminous colour:	warm white
Construction form:	soffit
Cover type:	crystal clear
Colour temperature:	2700 K
Max. power consumption:	3 W
Operating voltage:	12 V $\overline{=}$
Rated current:	250 mA \pm 10%
Mean Spherical Candlepower (MSCP):	0.64 CP \pm 25%
Average service life:	10000 h
Weight:	1.2 g \pm 0.05 g
Consumption unit:	100 pcs. bulk

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	11.08.2021	aw
		gepr.:	11.08.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Blatt

1/1

von