



Pilotlampe 1,6 W

- Sockel S 6x31
- Bauform wie Glasrohrsicherung
- C-8 Filament

Lichtquelle: Glühlampe (Wolfram)
 Lichtfarbe: warm-weiß
 Bauform: Soffitte
 Abdeckungstyp: kristallklar
 Farbtemperatur: 2700 K
 Max. Leistungsaufnahme: 1,6 W
 Betriebsspannung: 6.3 V ===
 Bemessungsstrom: 250 mA ± 10%
 Mittlere sphärische
 Kerzenleistung (MSCP): 0,53 CP ± 25%
 Nennlebensdauer: 10000 Std.
 Gewicht: 1,2 g ± 0,05 g
 Verbrauchseinheit: 100 Stk. unverpackt

Pilot lamp 1.6 W

- Base S 6x31
- Construction like glass tube fuse
- C-8 filament

Luminous source: incandescent lamp (wolfram)
 Luminous colour: warm white
 Construction form: soffit
 Cover type: crystal clear
 Colour temperature: 2700 K
 Max. power consumption: 1.6 W
 Operating voltage: 6.3 V ===
 Rated current: 250 mA ± 10%
 Mean Spherical
 Candlepower (MSCP): 0.53 CP ± 25%
 Average service life: 10000 h
 Weight: 1.2 g ± 0.05 g
 Consumption unit: 100 pcs. bulk

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	11.08.2021	aw
		gepr.:	11.08.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Blatt

1/1

von